

Trucks to go – 6000/17921, 74S-3616



Beispielbild



Beispielbild

Olympus 21W mit Terberg OmniDEKA auf MAN TGS 28.360 6x2-4 BL

AUFBAU	: Hecklader Olympus 21W
FAHRZEUGTYP	: MAN TGS 28.360 6x2-4 BL, R=3.900mm (Details siehe sep. Lieferumfangsbeschr.)
FAHRGESTELL-NR.	: WMA74SZZ8MM866675
GESAMTGEWICHT	: 26.000 kg
NUTZLAST	: ca. 10.677 kg
FAHRZEUGHÖHE	: ca. 3.630 mm
FAHRZEUGLÄNGE	: ca. 9.834 mm
LACKIERUNG	: RAL-Ton 9010 Reinweiß, Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

Aufbaubeschreibung:

Glattwandiger Aufbau mit ca. 21,4 m³, Heckteil besteht auf 2 Seitenwänden mit einer 8mm Ladewanne (Hardox 400), Ladewerk (Träger- und Pressplatte) mit verschleißsarmen Stahlblech verkleidet, Ausstoßschild mit Versteifungsprofilen, Komfortschaltung (automatisches ein- und ausschalten des Ladewerks während des Sammelbetriebes), Schüttungstür rechts angeschlagen, 2 LED-Rundumkennleuchten, hinten links und vorne mittig incl. Schutzkörbe, 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Heckteil, 2 gewichtsüberwachte Trittbretter, Bedienelement für Außenbedienung Funktion: Heckteil heben, Ausschubwand verfahren, Schaufel und Besen incl. Halterung, 2 Rückfahrcheinwerfer, 1 Nebelschlussleuchte, 2 Schmutzfänger für die Hinterräder, zusätzliche Schluss-, Brems-, Blinkleuchten am Heckteil oben links u. rechts, 2 16-polige Steckverbindung nach DIN 1501-5 zum Anschluss von Automatikschüttungen, Seitenmarkierungsleuchten, Rückfahr-Überwachungsanlage (Kamera und Farbmonitor integriert in die Steueranlage), 1x Betriebsanleitung, 1x Ersatzteilkatalog, Aufbauseitige Vorbereitung für Schüttung mit fahrabhängiger Hubwagenanhebung, Seitenwand- und Pressplattenverstärkung im Heckteil für Papiereinsatz, Ablasshahn i. d. Ladewanne, Hartholzklötz zwischen den beiden Gleitklötzen an jeder Seite

Weiterer Lieferumfang:

- DIN Tür, demontierbar, zum einfachen Abbau zwecks Sperrmüllsammmlung
- durchgehender Spritzschutz über die gesamte Breite des Heckteils
- Spritzschutz seitlich am Heckteil, vor den Standplätzen
- Kunststoffstaukasten Hecklader Befestigung am Behälter
- Aufbauleiter zur Wartungsklappe am Olympus
- LED-Arbeitsscheinwerfer oben seitlich am Heckteil rechts + links
- LED-Scheinwerfer zur Ausleuchtung der hinteren Radspur rechts + links
- Seitliche Markierungsleuchten mit Blinkfunktion gem. ECE 48-6
- Rückwärtige Beleuchtung in LED - Ausführung,
- Pack on the move-Schaltung

Terberg-Automatikschüttung OmniDEKA für 80 - 1100 l MGB gemäß EN 840/1/2/3

Lieferumfang:

Proportionalventiltechnik, bei ausgeklappten Klapparmen mechanische Hubwagenverriegelung,- positionsunabhängiger Sanftanlauf für beide Hubwagen, senkrechtes Aufnehmen und Absetzen der Behälter, geräuschreduzierte und behälterschonende Aufnahme/Entleerung, robuste, abgedichtete Bronzelager, Rückfahrversicherung, Bedieneinheit links und rechts, zusätzlicher Handgriff links und rechts, Unterlaufschutz gem. EN 1501-5, Oben liegender mechanischer Einschalthebel, Zertifizierung gemäß Maschinenrichtlinie, EN 1501-1 und EN 1501-5

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| - Klapparme für Zapfenaufnahme von 4-Rad-MGB | - Ein-Punkt-Zentralschmieranlage |
| - Druckfilter in der Vorlaufleitung, | - Eingreifschutz am Klappenschalter |
| - DSD-/Sperrmüllschaltung | - Montageplatte Identsystem |

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an <https://www.hs-fahrzeugbau.de/de/kontakt/vertriebsabteilung/>

HS Fahrzeugbau

Süd-Allee 13-15
49685 Emstek
Tel.: +49 4473 9310 – 0
Fax: +49 4473 9310 – 4200
info@hs-fahrzeugbau.com
www.hs-fahrzeugbau.de

Sitz der Gesellschaft: Emstek
Amtsgericht Oldenburg: HRB 205736
Steuer-Nr. 56/201/26540
Ust.-IDNr.: DE811 267 153

Geschäftsführer

Godefridus Terberg*, Tim Conlon,
Martijn Bruggeman
(*einzelvertretungsberechtigt)

Commerzbank

IBAN: DE65 2904 0090 0661 9779 00
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX